

ШПАКЛЕВКА «SHPATIS» SuperFinish 0-3мм

Тип

Влагостойкая шпаклевка на полимерной основе

Область применения Готовая к применению полимерная шпаклевка для высококачественного заключительного шлифования под покраску и иную декоративную отделку внутри сухих помещений.

- белоснежная
- толщина слоя от 0 до 3 мм
- особопластичная, выводится "в ноль"
- безусадочная
- легко шлифуется
- идеальна под покраску



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Шпаклевку перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой до нужной консистенции. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, масляных и иных загрязнений, а так же от старых отслаивающихся покрытий. Твердые глянцевые покрытия предварительно отшлифовать до матового состояния. Для получения максимального сцепления поверхность перед

Свойства

Тонкослойная шпаклевка SHPATIS на полимерной основе идеально подходит для получения идеально гладкого покрытия под высококачественную покраску, а так же для финишного шпаклевания перед оклейкой обоями и нанесением других декоративных покрытий. Так же может применяться для подготовительного шпаклевания и заделки неровностей глубиной до 3 мм за один слой. Может наноситься на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, ДВП, ЦСП и другие виды поверхностей внутри сухих помещений. Обладает высокой силой сцепления с поверхностью. Легко шлифуется, при шлифовании не осыпается.

Расход

до 1,5кг на 1 квадратный метр при сплошном нанесении слоем 1мм.

Хранение

в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать

Срок годности

24 месяца

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90

звонок бесплатный из всех регионов РФ